

Una centrale convenzionale per rivelazione incendio e spegnimento certificata EN 54-2, EN 54-4 ed EN12094-1

Incendi: rivelarli e spegnerli

Alloggiata in un contenitore plastico compatto, Polaris 4/8/12 - una proposta Def - è una centrale convenzionale di tipo modulare completamente certificata sia per la rivelazione incendio sia per lo spegnimento. Completamente programmabile dalla tastiera, questo sistema è la soluzione ideale per piccole installazioni. Di base è dotata di 4 linee di rivelazione che possono essere espanse a 8 oppure

relè di allarme, relè di guasto, un ingresso controllato e 4 uscite open collector programmabili. In fase di programmazione è possibile impostare le linee di rivelazione che, in caso di allarme, devono



Polaris, centrale per rivelazione incendio e spegnimento



scarica e segnalazione bombole scariche. Nel caso in cui i dispositivi esterni richiedessero un'elevata potenza, è possibile collegare direttamente alla centrale un alimentatore ausiliario e utilizzare un ingresso dedicato per riportare l'informazione di guasto. Possono essere impostati ritardi di scarica diversi per comandi manuali oppure automatici, e da tastiera è possibile escludere una od entrambe le origini della richiesta di scarica. Opzionalmente la centrale può essere equipaggiata anche con la scheda RC1108 (4 relè) oppure con la scheda R12P2 (scheda 12 relè) per il riporto a distanza dello stato della centrale.

>>> Codice prodotto 0807036

www.serviziolettori.it - 800 66 80 80

sicurezza
antincendio

fino a 12 grazie a due schede di estensione (EX4P4), le quali gestiscono 4 linee ciascuna. In alternativa si possono alloggiare una o due schede di estensione (Deag), che sono preposte ognuna alla gestione completa di un canale di spegnimento. La centrale propone la funzione giorno/notte per la gestione dei preallarmi; è inoltre equipaggiata di base con una linea sirena controllata,

attivare o meno la linea sirena controllata e quelle che devono essere correlate al canale di spegnimento. La scheda di spegnimento dispone di un'uscita controllata per il comando dei dispositivi di scarica (sia di tipo elettromagnetico sia elettroesplosivo), un'uscita controllata per il comando degli indicatori di evacuazione e di ingressi controllati per comando di scarica manuale, inibizione

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone di rivelazione convenzionali con modo giorno/notte (gestione preallarme) secondo norma EN54.
- Gestione di una linea sirena.
- Disponibili 2 posti scheda per alloggiare:
 - da 1 a 2 schede 4 zone di rivelazione
 - da 1 a 2 schede di 1 canale di spegnimento secondo la normativa EN12094-1.
- Autodiagnosi funzionamento centrale.
- Programmazione a livello 3 da tastiera.

Informazioni sui prodotti pubblicizzati?

Chiamate il numero verde

800 66 80 80

Un operatore riceverà la vostra richiesta

Il servizio è gratuito